

GRAMPAS PARA PUESTA A TIERRA - MARCA SOLUCAO

Características

- ◆ Marca : SOLUCAO
- ◆ En conformidad : Norma ASTM F855,
- ◆ Cuerpo : Aleación Aluminio
- ◆ Mordaza : Lisa
- ◆ Abertura Max. : 22,5 mm
- ◆ Abertura Min. : 4 mm
- ◆ Icc Max. 30 Ciclos : 20 kA
- ◆ Icc Max. 60 Ciclos : 15 kA
- ◆ I Continua : 300 A
- ◆ Torque : 3,0 daN.m
- ◆ Peso : 1,1 kg
- ◆ Medidas Vara : Ø22 x 300 mm
- ◆ ASTM : Tipo II, Clase A, Grado 3

Información para pedido

- ◆ Código : 18060809
- ◆ Catalogo : SE4514-3
- ◆ Mayor Información : Consultar a su proveedor Altapro



Pertiguilla - Grampa C

Características

- ◆ Marca : SOLUCAO
- ◆ En conformidad : Norma ASTM F855,
- ◆ Cuerpo : Aleación Aluminio
- ◆ Mordaza : Lisa
- ◆ Abertura Max. : 25 mm
- ◆ Abertura Min. : 5 mm
- ◆ Icc Max. 30 Ciclos : 20 kA
- ◆ Icc Max. 60 Ciclos : 15 kA
- ◆ I Continua : 300 A
- ◆ Torque : 3,0 daN.m
- ◆ Peso : 1,2 kg
- ◆ Medidas Vara : Ø22x 600 mm
- ◆ ASTM : Tipo II, Clase A, Grado 3

Información para pedido

- ◆ Código : 18060814
- ◆ Catalogo : SE19058-2
- ◆ Mayor Información : Consultar a su proveedor Altapro

