

PERTIGAS DE 1, 2 Y 3 CUERPOS - HASTA 7 MT - ALTAPRO



Pértigas de 1, 2 y 3 Cuerpos

Las Pértigas de 1, 2 y 3 Cuerpos con unión tipo atornillada metálica o aislada de ALTAPRO, son muy prácticas para el trabajo del liniero, permitiéndole realizar muchas tareas rutinarias a distancia.

Las varas están construidas de resina epóxica reforzada con fibra de vidrio, su núcleo es de espuma de poliuretano hidrofóbico de alta densidad. Cada vara es sellada en ambos extremos para evitar la contaminación y penetración de humedad, las uniones atornilladas están fabricadas en aleación de aluminio con contratuerca de bronce, o material de alta dureza aislado, el cabezal universal es de aleación de aluminio y admite el montaje de una gran variedad de accesorios, para que el liniero pueda desconectar interruptores, cambiar el tubo porta fusible en cutouts, quitar protectores de poste, podar árboles y muchas otras tareas en la línea.

Todas las pértigas son entregadas con una tapa de goma para las uniones, evitando así el daño en los hilos provocados principalmente durante los traslados.

Características Técnicas

- * Las pértigas de 2 y 3 cuerpos pueden tener unión tipo atornillada metálica o aislada.
- * Las pértigas de 1 cuerpo pueden alcanzar una longitud máxima de 2.5 mt y son recomendables hasta sistemas de 69 kV
- * Las pértigas de 2 cuerpos pueden alcanzar una longitud máxima de 5,0 mt y son recomendables hasta sistemas de 220 kV
- * Las pértigas de 3 cuerpos pueden alcanzar una longitud máxima de 7,0 mt y son recomendables hasta sistemas de 500 kV
- * Las pértigas incluyen su funda de protección y transporte
- * Opcionalmente puede ser entregado con Certificación Nacional en Laboratorio Labens.

Características Generales Para Solicitarlo

Catalogo	: ALT-PXCYYY
Código	: 15090000
Marca	: ALTAPRO
Mayor Información	: Solicitarla a su proveedor Altapro