

DETECTOR PARA CATENARIAS - VTC-OA



Detector de tensión DC / Óptico y Acústico

- ◆ Rango de tensiones de trabajo: $500V < V_t < 5000V$
- ◆ Frecuencia de utilización: Corriente CONTÍNUA
Temperatura de trabajo: $-25^{\circ}C$ a $55^{\circ}C$
- ◆ Rango de humedad: 20 a 96 %
- ◆ Indicación estado de alerta: Mediante led verde de alta luminosidad. No hay tensión o está por debajo de los umbrales de detección.
- ◆ Indicación presencia de tensión: Óptico/Acústico mediante led rojo de alta luminosidad y zumbador de alta presión acústica.
- ◆ Batería: Tipo 6LR61 de 9v. Indicación batería baja mediante intermitencia led verde y apagado por batería crítica.
- ◆ Cable contacto tierra: Cable extra-flexible con funda de silicona y de longitud 6m (posibilidad de otras longitudes a petición del cliente).
- ◆ Elemento de unión a pértiga: Con cabezal universal.
- ◆ Auto verificación: Sistema de auto-chequeo completo. Desconexión automática después de 2 min. SIN DETECCIÓN. Sistema de autoencendido por detección de presencia de tensión (aprox. 400Vcc)
- ◆ Electrodo: Posibilidad de intercambiar electrodo
- ◆ Tensiones umbrales: Umbral 1 - Entre 400-1000V: Led rojo. Umbral 2 - Entre 1000-1500V: Leds naranja y rojo

Características

Modelo	: VTC-OA
Código del Producto	: 12000738
Marca	: Sofamel
Mayor Información	: Solicitarla a su proveedor Altapro